

# Hallenbüros und flexible Raumsysteme

## Raumsystem-Lösungen von Fa. Westerfeld



### Hallenbüro System W 45-80

Abmessung:	4.080 x 4.080 mm
Lichte Raumhöhe:	2.500 mm
Gesamthöhe:	2.630mm
Einbauhöhe:	2.800 mm
Wandstärke:	45 mm
Verglasung:	Floatglas 5 mm dick

#### Lieferumfang:

Position	Menge	Beschreibung
1	15,00 Stück	<b>Sichtelemente</b> ab Brüstungshöhe 1.090 mm verglast in Floatglas 5 mm dick. Raster 4 1.000 x 2.550 mm
2	1,00 Stück	<b>Türsichtelement</b> 1flügeliges Metalltürblatt, mit Glasausschnitt, komplett mit Türzarge und Drückergarnitur, vorbereitet für den Einbau von Profilzylindern lichtes Öffnungsmaß 813 x 1.984 mm Gehflügel - DIN-Anschlag nach Wahl. Raster 4 1.000 x 2.550 mm
3	1,00 Stück	<b>Elektroelement</b> Steckdose / Schalter. Verkabelung bauseits.
4	16,60 m <sup>2</sup>	<b>Mineralfaserakustikdecke</b> Abgehängtes System, Struktur Harmonie, Raster 625 x 625 mm, einschl. Abhängematerial und Tragekonstruktion. Ausführung nicht begehbar. Einschl. Spanplattenabdeckung 19 mm dick. Ohne weitere Isolierung.

Erweiterung:

<b>Position</b>	<b>Menge</b>	<b>Beschreibung</b>
5	16,60 m <sup>2</sup>	<b>Holzfußboden inkl. Dampfsperre</b> Geeignet für ebenen Untergrund 28mm Holzfußboden inkl. Verlege- und Zuschnittplan
6	16,60 m <sup>2</sup>	<b>PVC-Fliesen 608 x 608 x 2mm in Anthrazit marmoriert (Farbe 2710)</b> Inkl. Kleber und Schweißschnur (weitere Details über Rutschhemmklasse, Trittschallverbesserung, etc. auf Anfrage)

Erweiterung:

7	3,00 Stück	<b>LED-Panel für Rasterdecke 625 x 625mm</b> <b>Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-4</b> Max. Leistung: 33W Farbtemperatur 4000 K Nennspannung: 220-240V Schutzart: IP20
---	------------	---

Erweiterungspakete sind nur im Zusammenhang mit einem angebotenen Raumsystem / Hallenbüro kombinierbar und verstehen sich als Aufpreis auf das Originalangebot. Alle Preise auf Anfrage.